

**COMFORT CVM LEAN**

## COMFORT Lean

### VENTILCONVETTORI COMPATTI E DI SPESSORE RIDOTTO DI SOLI 157 MM

Costruito in lamiera zincata a caldo e pre rivestita da un film di cloruro di polivinile per garantire alta resistenza alla ruggine, alla corrosione, agli agenti chimici, ai solventi alifatici ed alcoli. Nella parte superiore inserite le griglie in ABS per la diffusione dell'aria. Struttura interna in lamiera zincata e coibentata in tutte le parti a contatto indiretto con il fluido termovettore. Bacinella per la raccolta della condensa in lamiera zincata e coibentata, completa di raccordi per lo scarico condensa.

Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con ventole in alluminio a sviluppo orizzontale equilibrate staticamente e dinamicamente. Il motore è direttamente accoppiato ai ventilatori ed ammortizzato con supporti elastici a beneficio della silenziosità. Attacchi idraulici posizionati a sinistra (guardando la macchina). A richiesta possono essere forniti a destra. Colore di serie: bianco (RAL 9016).

Filtro aria su :tessuto filtrante in polipropilene a nido d'ape, racchiuso da un telaio metallico per facilitarne l'estrazione e la pulizia. Grado di filtrazione del modello standard: EU1. A richiesta disponibili con grado di filtrazione diverso.


Gamma di potenza termica kW 1,89 a 2,66

**Plus:**


- Mobile di copertura di design moderno disponibili in 3 grandezze e 7 versioni per rispondere ad ogni esigenza di installazione.
- Comandi disponibili : remoti base o elettronici nelle varie tipologie.

**DIMENSIONI - COMFORT LEAN**


**COMFORT CVM LEAN 10, 20, 30**




**COMFORT CVM LEAN 18, 28, 38**




**COMFORT CVM LEAN, 15, 25, 35**




**COMFORT CHM LEAN 19, 29, 39**




**COMFORT CHM LEAN 11, 21, 31**




**COMFORT CHM LEAN, 14, 24, 34**




**COMFORT CVI LEAN 12, 22, 32**



**COMFORT CVI LEAN, 17, 27, 37**



**COMFORT CHI LEAN, 13, 23, 33**



DIMENSIONI COMFORT LEAN		10-19	20-29	30-39	18-11	28-21	38-31	15-14	25-24	35-34	12-13-17	22-23-27	32-33-37
Dimensioni	mm L	960	1160	1360	960	1160	1360	960	1160	1360	742	942	1142
	H	480	480	480	610	610	610	480	480	480	460	460	460
	P	157	157	157	157	157	157	157	157	157	152	152	152

DIMENSIONI COMFORT LEAN INCASSO		12	22	32	17	27	37	13	23	33
Dimensioni	mm L	960	1160	1360	960	1160	1360	960	1160	1360
	H	610	610	610	480	480	480	480	480	480
	P	157	157	157	157	157	157	157	157	157

DATI TECNICI COMFORT - LEAN - Impianto 2 TUBI, Batteria 3 Ranghi		10, 18, 15, 19, 11, 14, 12, 17, 13	20, 28, 25, 29, 21, 24, 22, 27, 23	30, 38, 35, 39, 31, 34, 32, 37, 33
Potenza frigo (a) 7/12°C	W max	1890	2270	2660
	med	1510	2020	2190
	min	1160	1470	1730
Potenza termica (b) 50°C	W max	2410	2930	3350
	med	1900	2570	2720
	min	1430	1820	2120
Potenza termica (c) 70°C	W max	4100	4940	5680
	med	3220	4360	4590
	min	2410	3080	3560
Portata aria Vel. max	m³/h max	343	407	453
	med	254	347	353
	min	182	232	265
Attacchi	Ø	3/4"	3/4"	3/4"

**Dati tecnici riferiti alle seguenti condizioni:**

Ventilatore alla max velocità  
Unità standard a bocca libera  
(pressione statica esterna=0 Pa)

**Raffreddamento (a):**

Temperatura acqua ingresso: 7° C  
Temperatura acqua uscita: 12° C  
Temperatura aria ingresso: 27° C b.s.-  
19° C b.u.

**Riscaldamento (b):**

Temperatura acqua ingresso: 50° C  
Portata acqua come in raffreddamento  
Temperatura aria ingresso: 20° C

**Riscaldamento (c):**

Temperatura acqua ingresso: 70° C  
Portata acqua come in raffreddamento  
Temperatura aria ingresso: 20° C

**Livelli sonori:**

Potenza sonora secondo norme ISO  
23741

CODICI E PREZZI - COMFORT CVM LEAN		10	20	30
CVM - Lean Verticale ripresa aria inferiore, mandata superiore (fig. a)	Codice SX	3133289	3133290	3133291
	Codice DX	3133316	3133317	3133318

CODICI E PREZZI - COMFORT CVM LEAN		18	28	38
CVM - Lean Verticale ripresa aria frontale con zoccolone e mandata superiore (fig. b)	Codice SX	3133292	3133293	3133294
	Codice DX	3133319	3133320	3133321

CODICI E PREZZI - COMFORT CVM LEAN		15	25	35
CVM - Lean Verticale ripresa aria frontale e mandata superiore (fig. c)	Codice SX	3133295	3133296	3133297
	Codice DX	3133322	3133323	3133324

CODICI E PREZZI - COMFORT CHM LEAN		19	29	39
CHM - Lean Orizzontale ripresa aria posteriore, mandata orizzontale (fig. d)	Codice SX	3133298	3133299	3133300
	Codice DX	3133325	3133326	3133327

CODICI E PREZZI - COMFORT CHM LEAN		11	21	31
CHM - Lean Orizzontale ripresa aria frontale con zoccolone e mandata orizzontale (fig. e)	Codice SX	3133301	3133302	3133303
	Codice DX	3133328	3133329	3133330

CODICI E PREZZI - COMFORT CHM LEAN		14	24	34
CHM - Lean Orizzontale ripresa aria frontale e mandata orizzontale (fig. f)	Codice SX	3133304	3133305	3133306
	Codice DX	3133331	3133332	3133333

CODICI E PREZZI - COMFORT CVI LEAN		12	22	32
CVI - Lean Verticale ad incasso mandata aria superiore - ripresa inferiore (fig. g)	Codice SX	3133307	3133308	3133309
	Codice DX	3133334	3133335	3133336

CODICI E PREZZI - COMFORT CVI LEAN		17	27	37
CVI - Lean Verticale ad incasso mandata aria frontale - ripresa inferiore (fig. h)	Codice SX	3133310	3133311	3133312
	Codice DX	3133337	3133338	3133339

CODICI E PREZZI - COMFORT CHI LEAN		13	23	33
CHI - Lean Orizzontale ad incasso ripresa aria inferiore e mandata superiore (fig. i)	Codice SX	3133313	3133314	3133315
	Codice DX	3133340	3133341	3133342